

金华市生态环境局文件

金环建婺〔2023〕15号

关于浙江科华新型建筑材料有限公司年产 12000吨水性涂料及8000吨腻子粉生产线 技改项目环境影响报告表的审查意见

浙江科华新型建筑材料有限公司：

你单位要求办理建设项目环保审批手续的申请报告及委托浙江致立环保技术有限公司编制的建设项目环境影响报告表收悉。项目已进行了公示，经我局研究，对你单位建设项目的有关环保问题提出如下审查意见：

一、原则同意浙江致立环保技术有限公司对该项目环评报告的评价结论和建议措施，该报告表可作为项目环保设计和今后实施管理的依据。

二、根据环评报告内容和结论，项目位于金华市婺城区雅畈镇雅畈一村4幢。购置分散机、搅拌机、研磨机、调色分散机等生产设备，形成年产水性涂料12000吨、腻子粉8000吨的生产规模。项目总投资442.6万元，其中环保投资50万元。

三、项目实施过程中须按环评报告要求落实各项措施，确保

工程污染物达标排放及各环境敏感点满足相应的环境功能区要求。重点做好以下工作：

（一）加强水污染防治工作。项目要切实做好雨污分流、清污分流的管道布设工作。项目生产废水经厂内污水处理站预处理；食堂含油废水经隔油池预处理，冲厕等生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，纳入市政污水管网排入金华市秋滨污水处理厂集中处理。

（二）加强大气污染防治工作。项目水性涂料生产废气经“袋式除尘+吸附脱附+催化燃烧”工艺处理后经 15m 排气筒高空排放；腻子粉投料粉尘经袋式除尘器处理后经 15m 排气筒高空排放，废气排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中表 2 大气污染物特别排放限值。食堂油烟经油烟净化器处理后，通过屋顶排气筒高空排放，废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模要求。厂区厂界应加强车间通风，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 厂界无组织排放监控浓度限值、《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）中的附录 B 中表 B.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。

（三）加强噪声污染防治工作。合理车间布局，优先选用低噪声设备，并采取降噪措施，加强设备维护等，减少对外界环境的影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类区标准。

（四）加强固废污染防治工作。妥善处置项目产生的各类固体废弃物。破损的包装桶、废滤渣、废滤网、废活性炭、废催化剂、污泥收集后委托有资质单位无害化处置；一般废包装物收集后资源化利用；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处置。项目

产生的所有废弃物不得随意丢弃、堆放，防止造成二次污染。

(五)严格落实污染物排放总量控制措施。项目新增污染物COD_{Cr}、NH₃-N、VOCs排放总量指标按有关规定实行区域削减替代并通过排污权交易方式取得，年排放控制指标为COD_{Cr} 0.158吨、NH₃-N 0.011吨、VOCs 0.836吨。

四、加强环境应急管理工作。制定完善切实可行的环境应急预案并报环境应急主管部门备案，认真贯彻实施，并按要求开展风险事故应急演练，确保周边环境安全。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目规模、性质、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化，或自批准之日起满5年方开工建设的，须依法重新报批或审核。

你单位必须严格执行环保“三同时”制度，自觉接受当地政府的日常监管和环境监察机构的环保“三同时”监督管理，依法落实项目环保设施竣工验收工作。

如不服本行政许可决定，可在接到决定书之日起六十日内向金华市人民政府申请复议。



抄：婺城区经商局，婺城区应急管理局，浙江致立环保技术有限公司，
雅畈镇政府。

金华市生态环境局婺城分局

2023年3月29日印发
